

Мастика профессиональная BITAREL® ECO

ТУ ВУ



Наименование показателей	Значение
Внешний вид и однородность состава	Цвет от темно-коричневого до черного
Содержание сухого вещества по массе	60-65
Условная прочность, МПа	0.18
Относительное удлинение при разрыве, %	1400
Прочность сцепления с основанием, МПа	0,9 – бетон 0,9 – металл
Водонепроницаемость в течение 10 мин. При давлении 0,03 МПа	выдерживает
Гибкость на брусе радиусом 5 мм	-25
Теплостойкость в течение 2 ч, °С	150
Паропроницаемость, кг/м*с*Па	0,3*10 ⁻¹³

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Мастика профессиональная BITAREL® ECO — это жидкий гидроизоляционный материал на водной основе, наносимый холодным распылением. Материал состоит из битума и латекса, химическая природа которого обеспечивает упруго-эластичные свойства материала.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для внешней и внутренней гидроизоляции фундаментов, тоннелей, мостов и других сооружений.
- Для антикоррозионной защиты металлических поверхностей.
- Для строительства и ремонта гидротехнических сооружений.
- Для устройства новых и ремонта старых кровель.

СВОЙСТВА

- Мгновенное формирование гидроизоляционного покрытия за счет применения отвердителя.
- Применение на поверхностях любого геометрического профиля.
- Использование для защиты любых поверхностей (бетон, металл, кирпич, полимер).
- Нетоксична, взрывобезопасна, без запаха, можно применять внутри жилых помещений.
- Высокая эластичность более и прочность при растяжении, что позволяет выдерживать давление до 2 атм.
- Высокий интервал температурной работоспособности от -30 °С до +95 °С.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Наносится механизированным способом при помощи установки безвоздушного распыления. Это позволяет устроить гидроизоляционное покрытие площадью 1200 м² за один рабочий день бригадой 2-3 человека.

Можно наносить многослойно.

Наносится распылением на высоту до 6 м без применения строительных лесов. Имеет мгновенную высокую адгезию к любым защищаемым поверхностям, что не требует дополнительных способов закрепления.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Всеми видами транспорта транспортными средствами в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

ХРАНЕНИЕ

В закрытых сухих помещениях или местах, защищенных от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.



**БЕЗВОЗДУШНОЕ
РАСПЫЛЕНИЕ**



**НА ПОВЕРХНОСТЯХ ЛЮБОГО
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ**



**НАНОСИТСЯ НА ВЫСОТУ ДО 6 М
БЕЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ**




**НЕТОКСИЧНА, ВЗРЫВОБЕЗОПАСНА,
БЕЗ ЗАПАХА, МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ
ВНУТРИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**



**ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ К ЛЮБЫМ
ЗАЩИЩАЕМЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ**



**ВЫСОКИЙ ИНТЕРВАЛ
ТЕМПЕРАТУРНОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ**



ПРОИЗВОДСТВО:

222344, Республика Беларусь, Минская область,
Воложинский район, аг. Богданов, УНП 690590146
E-mail: info@bitarel.com
Тел.: +375 17 397 97 01

ОФИС В БЕЛАРУСИ:

220121, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Е. Полоцкой, д. 1, пом. 117а
E-mail: info@bitarel.com
Тел./факс: +375 17 397 97 01 (02)